

# Назначение

Применение данного усилителя позволяет увеличить дальность приема радиостанций в 2-3 раза. Усилитель совместим с любыми типами штыревых антенн.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Открутите штатный кабель от антенны. Оденьте клемму антенного усилителя на винт штыревой антенны по аналогии со штатным кабелем (зубчатой шайбой к корпусу автомобиля). Завинтите крепежную гайку.
3. Закрепите колбу с усилителем. Проложите антенный кабель с проводом питания, обеспечив их надежную изоляцию от корпуса автомобиля, и подведите их к месту подключения в автомагнитоле.
4. Подключите провод "+" питания к проводу автомагнитолы или



приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В, возможно ближе к приемнику.

5. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приемника.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИНИМАЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ: ..... УКВ/FM  
УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТЫРЕВОЙ АНТЕННЫ В 2-3 РАЗА  
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: ..... 12 В  
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ, НЕ ХУЖЕ : ..... 30 дБ  
ДЛИНА ПОДВОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ: ..... 2,8 м



**Сделано в России**  
ООО «НПП “Орион СПб”»  
Санкт-Петербург,  
Загребский бульвар, д. 33  
[www.orionspb.ru](http://www.orionspb.ru)

артикул  
**4030**

