

---

# **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

---

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С **6В, 12В, 24В** АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

## **ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА STRIVER**

1. Автоматическое зарядное устройство, не требующее какого-либо контроля в процессе заряда.
2. Возможность плавной регулировки силы зарядного тока.
3. Наличие индикатора силы зарядного тока.
4. Возможность использования в качестве источника питания.
5. Возможность восстановления засульфатированных аккумуляторов.

### **STRIVER PW150, 160**

- Ток заряда 5А
- Индикатор уровня заряженности АБ
- Переключатель 6В/12В (модель Рw160)
- Дешевое и качественное ЗУ
- Вес 0,8 кг



### **STRIVER PW260, 265**

- Регулировка тока в диапазоне 0,6-6А
- Светодиодный индикатор тока (у модели Рw265 - стрелочный индикатор)
- Электронная схема защиты от перегрева
- Возможность заряжать полностью разряженную АБ
- Вес 0,9 кг

### **STRIVER PW320, 325**

- Регулировка тока в диапазоне 0,6-15А
- Светодиодный индикатор тока (у модели Рw325 - стрелочный индикатор)
- Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
- Возможность заряжать полностью разряженную АБ
- Возможность использовать в качестве блока питания
- Можно использовать в качестве предпускового ЗУ для облегчения запуска двигателя
- Вес 1 кг



### **STRIVER PW410, 415**

- Регулировка тока в диапазоне 0,6-15А
- Светодиодный индикатор тока (у модели Рw265 - стрелочный индикатор)
- Переключатель **12/24 Вольт**
- Можно использовать в качестве источника питания